

Beispiel einer DOBLI®-Installation am LKW

Montage des DOBLI® Spiegels

GrootJebbink bietet für die meisten Nutzfahrzeugmarken und -modelle einen **passenden** DOBLI® Tote-Winkel-Spiegel an und ist bei den meisten Fahrzeugen einfach zu montieren.

Bei LKW wird er direkt unterhalb der Windschutzscheibe (vorne rechts) anhand von 4 bis 6 Blind-Einnietmuttern befestigt. Bei Transportern werden ggf. vorhandene Montagepunkte benutzt.

Bei allen ausgelieferten Spiegeln liegt eine ausführliche DOBLI® Montageanleitung bei.

Befestigungsplatz bestimmen

1. Die Mitte des DOBLI®-Spiegels sollte am besten genau vor der A-Säule der Kabine befestigt werden.
2. Für den Scania gibt es bestimmte Befestigungspunkte (siehe Bild oben rechts).



© GrootJebbink B.V.

DOBLI® anbringen ist leicht gemacht!



© GrootJebbink B.V.

DOBLI® beim Einbau auf einer SCANIA 4er-Serie

Montagebeispiel (Scania 4)

Zur Montage des Spiegels öffnen Sie den Grill und die rechte Seitenklappe.

1. Entfernen Sie den rechten Bolzen an der oberen Halterung der seitlichen Klappe.
2. Ersetzen Sie ihn durch einen neuen M6 x 20 Bolzen mit Unterlegscheibe.
3. Lösen Sie den Bolzen von der Anti-Zirkulationsplatte.
4. Bringen Sie die DOBLI® -Stütze an und befestigen Sie sie anhand der 2 Bolzen.
5. Entfernen Sie den untersten Torxbolzen, bringen Sie die Lasche an und ziehen Sie den Torxbolzen wieder fest.
6. Stülpen Sie die Stange mit dem Spiegel über die Spiegelstütze.
7. Befestigen Sie die Spiegelstütze und den Spiegel.

• Einfache Montage • Robustes Material • Klare Anleitung • Leichte Einstellung

GrootJebbink Deutschland

Stiftstrasse 40 - 64367 Mühlthal

T: +49 6151 2734522 – F: +49 6151 1365786

E: info@grootjebbink.de – I: www.dobli.de